



## PRODUKTDATABLAD

### EK PLANK GENTLE 5Gc (art. nr: 650543)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.													
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett													
<b>TRÄSLAG:</b>	ek													
<b>STAV:</b>	plank													
<b>SORTERING:</b>	Various Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; större sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.													
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV mattlack, vitlaserad och borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager härddas med UV-strålning.													
<b>KANTFASNING:</b>	JA - 2-sidig, på längden													
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell													
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1													
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningssanvisning finns i varje paket. 													
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.													
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.													
<b>GARANTITID:</b>	30 år													
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.													
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>	längd 2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %) bredd 207 mm (tolerans: ± 0,2 mm) tjocklek 14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm) slitskiktens tjocklek 3,2 mm													
<b>FÖRPACKNING</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>paket</b></td> <td><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>antal brädor</b></td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>m2</b></td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>vikt</b></td> <td>26,2 kg</td> </tr> </table>	<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 226 x 100 mm		<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm		<b>m2</b>	3,18 m2		<b>vikt</b>	26,2 kg	
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 226 x 100 mm												
	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm												
	<b>m2</b>	3,18 m2												
	<b>vikt</b>	26,2 kg												
	<table border="0"> <tr> <td><b>pall</b></td> <td><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>antal paket</b></td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>m2</b></td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>vikt</b></td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>	<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1160 x 930 mm		<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket		<b>m2</b>	127,2 m2		<b>vikt</b>	1 052 kg	
<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1160 x 930 mm												
	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket												
	<b>m2</b>	127,2 m2												
	<b>vikt</b>	1 052 kg												