



RENGÖRINGSVÄTSKA

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

TUOTEKuvaus

Bostik 4030 PU-puhdistusneste on tarkoitettu Bostik Saumavaahtopistoolin puhdistamiseen ja kovettumattoman saumavaahdon poistamiseen.

KÄTTÖALUE

TYÖOHJE

Kierrä puhdistusnesteastia kiinni pistooliin. Paina varovasti liipasinta. Anna puhdistusnesteeseen vaikuttaa 1-2 min. Paina liipasinta uudelleen ja anna puhdistusnesteeseen virrata pistoolin läpi, kunnes kaikki vaahdon jäänteet ovat poistuneet. Huom! Pistoolia ei saa purkaa. Kovettunut vaahto pistoolin ulkopinnalta poistetaan mekaanisesti. Älä käytä teräviä työkaluja.


TYÖSUOJELU

Tuote on tulenarkaa ja terveydelle haitallista. Käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai hengityssuojainta tyyppi A2. Painepakkaus, ei saa käyttää eikä tyhjänäkään säilyttää yli +50° C lämpötilassa. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Väri	Väritön
Koostumus	Nestemäinen
Ponnekaasu	Hiilidioksidi
Varastointi	Tuote kestää varastoinnin

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

