

SKÖTSELRÅD ALUMINIUMSYSTEM

ALUWHITE
SWEDISH PROFILES

SKÖTSELRÅD ALUMINIUMSYSTEM & UTERUMSPARTIER

RENGÖRING PROFILER

För att aluminiumprofiler ska behålla utseende och finish hela sin produktlivslängd är det rekommenderat att man rengör partierna 2 gånger om året (ex. vår och höst).

- Använd ljummet vatten och mjuk trasa eller tvättsvamp för att ta bort lös smuts.
- Blanda mildt rengöringsmedel i ljummet vatten och torka av profilerna med mjuk trasa eller tvättsvamp
- Om luftföroreningar har orsakat kraftig nedsmutsning kan vissa fläckar kräva starkare rengöringsprodukter, ex T-Röd eller lacknafta utspätt till 5 %.
- Torka av med rent vatten. Torka profilerna torra med mjuk trasa.

ATT TÄNKA PÅ

Ett mildt diskmedel eller lite såpa med ljummet vatten räcker oftast för att göra rent produkterna.

Avlägsna smuts och ansamlingar från skenor och hjulbanor med t.ex. en dammsugare med jämna mellanrum.

Eventuella lackskador som uppstår på profiler skall bättras på med originalfärg.

Kontrollera regelbundet att gummilister är rena och hela, dessa får ej övermålas. Lister och tätningar kan smörjas med silikonolja. Byt ut skadade lister.

Viss justering av produkten kan behövas efter att dessa suttit uppe ett tag och konstruktionen som produkten är monterad i har satt sig.

Kraftiga temperaturförändringar kan medföra spänningar i glas. Använd ej varmluftsfläkt direkt mot glaset, placera ej värmeelement i direkt anslutning till glaset (rekommenderat avstånd 20-30cm)

Var även aktsam vid användning av mörka gardiner, lamellgardiner och persienner, det skapas höga temperaturer mellan dessa och glaset. Gäller även möbler och övriga textilier m.m som ej ska placeras tätt mot glasytan. Klistra ej skyltar eller ej avsedda märken på glasytan.

Kontrollera att skruvar är åtdragna och spända, justera vid behov och efterspänn.

Gångjärn, glidskenor smörjs med jämna mellanrum vid behov.